

Declaration of Performance and National Technical Approval



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
57319 Bad Berleburg
Germany
www.berleburger.com

Elastic flooring made of EPDM granules

06/EN 14041
Notified Body No. 2097

everroll® xtreme	Declaration of Performance No. 20 13 E 13 77 00 01 National Technical Approval No. 2097-CPD-0902	Thickness 4 - 12 mm	Burning Behaviour Cfl-s1 glued onto massive mineral surfaces (gross density \geq 1,350 kg/m ³)	Sliding Behaviour DS EN 13893 > 0,3 μ
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
57319 Bad Berleburg
Germany
www.berleburger.com

Elastic flooring made of EPDM granules

06/EN 14041

everroll® stone uni I uni II	Declaration of Performance No. 20 13 E 13 47 00 01 20 13 E 12 70 00 01 20 13 E 11 00 00 01	Thickness 4, 6, 8 mm	Burning Behaviour Cfl-s1 glued onto massive mineral surfaces (gross density \geq 1,350 kg/m ³)	Sliding Behaviour DS EN 13893 > 0,3 μ
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
57319 Bad Berleburg
Germany
www.berleburger.com

Elastic flooring made of EPDM granules and rubber granules

06/EN 14041

everroll® basic classic vision galaxy star endurance	Declaration of Performance No. 20 13 10 09 E 10 01 20 13 10 09 E 00 01 20 13 10 60 E 00 01 20 13 10 09 E 15 01 20 13 10 02 E 00 01 20 13 11 77 E 00 01	Thickness 4, 6, 8, 10, 12 mm	Burning Behaviour Efl	Sliding Behaviour DS EN 13893 > 0,3 μ
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------